

DSPE501A
Dosificador con
rápida
despresurización



Incorpora una electroválvula mayor recomendada para operaciones que requieran una inmediata despresurización. Algunos ejemplos incluyen: Tubos tipo "dentífrico", tipo "silicona", Portacartuchos y aplicaciones de mesa giratoria. La purga de gran volumen previene de una post-compresión del producto contenido en los tubos, evitando así posibles sobredosis.

Válido para todo tipo de fluidos, incluye un sistema de succión antigoteo para líquidos de baja viscosidad. Temporizaciones desde 0.01 hasta 31 segundos



Características

- Dosis temporizadas
- Ideal para dosificación desde tubos
- Sistema antigoteo de jeringas por succión
- Electroválvula con purga de gran volumen

Modelos

- DSP501A dosificador 110 VAC
- DSPE501A dosificador 220 VAC CE

Equipos completos con kit de accesorios de dosificación incluido.

Especificaciones

- Tamaño: 21.92 x 21.59 x 6.68 cm (8.63 x 8.50 x 2.63 ")
- Tiempo de dosificación: 0.01 - 31 segundos
- Ciclo: Instantáneo o mantenido
- Tensión: 220 VAC
- Tensión Interna: 24 VDC
- Entrada de aire: de 5 a 7 bar (de 70 a 100 psi)
- Salida de aire: de 0.1 a 7 bar (de 1 a 100 psi)
- Normativa: Aprobación Europea modelo CE
- Peso: 1.9 Kg. (4 lb. 2 oz.)

